

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ SOCJALNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWO-GO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH			
1.1		ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE			
1 KNR 4-01		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-	m ³		
d.1.1 0329-03		mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Przygotowanie			
		otworu dla drzwi wewnętrznych oraz okna podawczego			
		1*2.4*0.35<otwór drzwiowy>	m ³	0.840	
		0.6*0.9*0.35<okno podawcze 1>	m ³	0.189	
				RAZEM	1.029
2 KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla	m ³		
d.1.1 0313-02		belek			
		0.2*0.3*0.35*2<otwór drzwiowy>	m ³	0.042	
		0.2*0.3*0.35*2<okno podawcze 1>	m ³	0.042	
				RAZEM	0.084
3 KNR 4-01		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
d.1.1 0201-05					
		(1+0.2*2)*(2*0.3+0.35)	m ²	1.330	
		(0.6+0.2*2)*(2*0.3+0.35)	m ²	0.950	
				RAZEM	2.280
4 KNR 4-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-	kg		
d.1.1 0202-03		nych o śr. 10-14 mm			
		0.3*100	kg	30.000	
				RAZEM	30.000
5 KNR 4-01		Uzupełnienie ścian po zdemontowanych drzwiach wejściowych do kuchni w	m ³		
d.1.1 0304-04		ścianach na zaprawie cementowej ceglami			
		(1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*0.35<okno podawcze 2>	m ³	0.469	
				RAZEM	0.469
6 KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1.1 0711-01		wapiennej na ścianach po zamurowanych otworach			
		(1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*2<okno podawcze 1>	m ²	2.680	
				RAZEM	2.680
7 KNR 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.1.1 0708-03		piennej na ościeżach szerokości do 40 cm			
		(0.6*4)<okno podawcze 1>	m	2.400	
		(0.6*4)<okno podawcze 2>	m	2.400	
				RAZEM	4.800
8 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -	m ²		
d.1.1 1204-02		KUCHNIA			
		(2.57+4.30)*2*3	m ²	41.220	
		0.9*2*-1<otwór drzwiowy>	m ²	-1.800	
				RAZEM	39.420
9 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -	m ²		
d.1.1 1204-01		KUCHNIA			
		2.57*4.3	m ²	11.051	
				RAZEM	11.051
10 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - KO-	m ²		
d.1.1 1204-02		RYTARZ (CZĘŚCIOWO)			
		(2.57+4.30)*3	m ²	20.610	
		0.9*2*-1<otwór drzwiowy>	m ²	-1.800	
				RAZEM	18.810
11 KNR-W 2-02		Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm - ODDZIELENIE STREF (CZYSTA I	m ²		
d.1.1 0127-05		BRUDNA)			
		1.4*3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
12 KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych w drzwiach wejściowych do kuchni	m ²		
d.1.1 0809-04					
		1*0.35	m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
13 KNR-W 2-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.1.1 1022-01		wykończone - KUCHNIA			
		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14 KNR-W 2-02		Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
d.1.1 1012-03		łącznie z blatami kuchennymi			
		0.6*0.6*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		POMIESZCZENIE TECHNICZNE			
		1. Podział pomieszczenia na część techniczną i sanitarną			
		2. Wydzielenie pomieszczenia z sedesem i umywalką			
15	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1.2	2003-03	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	11.280	
		(2.6+1.16)*3			
				RAZEM	11.280
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1.2	1510-07	chych tynków z gruntowaniem	m ²	14.880	
		(2.6+1.16+2.6-1.3-0.1)*3			
				RAZEM	14.880
17	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²		
d.1.2	0204-07	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	10.332	
		(1.16+1.3)*2*2.1<WC>	m ²	1.440	
		(1.2*1.2)<umywalka>	m ²		
				RAZEM	11.772
18	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.1.2	1022-01	wykończone - WYDZIELENIE ŁAZIENKI	m ²	1.800	
		0.9*2	m ²	1.600	
		0.8*2			
				RAZEM	3.400
19	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych	m ²		
d.1.2	0809-04		m ²	3.000	
		1.2*1.3+1.2*1.2			
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.1.2	0212-01	cm - WYKUCIE BRUZD W POSADZCE DLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZA-	m ³		
		CJI	m ³	0.270	
		(3+3)*0.3*0.15			
				RAZEM	0.270
21	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki betonowej po wykonanym przyłączy kanalizacyjnym do	m ³		
d.1.2	0203-01 z.sz.	sedesu i umywalki			
	2.6. 9905-01		m ³	0.270	
	analogia	(3+3)*0.3*0.15			
				RAZEM	0.270
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1.2	0203-03	budynków o połączeniach wciskowych	m	6.000	
		3+3			
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	podej.		
d.1.2	0211-03	niach wciskowych	podej.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach	podej.		
d.1.2	0211-01	wciskowych	podej.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.1.2	0111-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12.000	
		6*2<umywalka>	m	4.000	
		4<sedes>			
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 2-15	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0135-04		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.2	0230-02		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0137-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", miska ustępowa ze spłuczka i de-	kpl.		
d.1.2	0233-03	ską sedesową			
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚDS DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW				
30	KNR 0-35	Kabiny prysznicowe regulowane, z szybami ze szkła hartowanego, montowane	kpl.		
d.1.3	0126-03	bezpośrednio na płytkach gresowych. Szerokość kabiny 160cm, wysokość			
	analogia	190cm. Montaż kabiny w prysznicu przystosowanym dla osób niepełnospraw-			
	1	nych	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.1.3	1022-01	wykończone - ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM			
	1*2		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego. Urządzenia niezbędne do właściwego	kpl.		
d.1.3	0109-01	funkcjonowania instalacji wentylacji mechanicznej			
	analogia				
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000