STUDNIA ŻELBETOWA Ø1,0m Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM



Studnia rewizyjna ϕ1,0 m

Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia między kręgami
3. Beton kinety B-10
4. PVC - rura kanalizacyjna
5. Pefabrykowany cokół studni ϕ1,0 m)
6. Kręgi żelbetowe ϕ1,0m, h = 0,5 m
7. Tuleja uszczelniająca dla kanałów PVC,
8. Pierścień odciążający typ P0-1860 / 1480
9. Płyta przykrywowa typ PP-1510 / 600
10. Pierścień wyrównawczy
11. Właz żeliwny typ ciężki D400 (zatrzaskowy)
12. Stopnie złazowe żeliwne
13. Izolacja abizol 2R+P
14. Podbudowa pod pierścień odciążający z betonu kl. B15 h=20cm
15. Pierścienie dystansowe stalowe ϕwew. 600mm



PRACOWNIA SPIĘCIE PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIĘCIE ANNA KONOPKO- GÓRSKA BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
PRZEDMIOT RYSUNKU:	SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNO-KONTROLNEJ ŻELBETOWEJ Ø1000

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	
INST. SANITARNE	mgr inż. MAREK GOSIEWSKI	PDL/0141/POOS/10		
INST. SANITARNE	mgr inż. ANNA KLIMASZEWSKA	PDL/0061/PWOS/13		
WSPÓŁPRACA	LESZEK BARGŁOWSKI			
SKALA: -	DATA: 14-08-2018	NR RYS.: SZ05	INDEX: A	STR. .