

OBIEKT:		NAZWA_OBIEKTU_ROZBUDOWA_ZMIANA_SPOSOBU_UŻYTK.BUDYNKU_SENIOR_PLUS						
TYP STOLARKI		O	O	O	WIT.			
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY								
WYMIAR W OŚCIEŻNICY	S	100	110	68	110			
	H	136	146	146	200			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	STOLARKA OKIENNA PCV, ZESPOŁONA, PAKIET SZYBOWY P2 OD ZEWNĄTRZ, OD WEWNĄTRZ SZYBY BEZPIECZNE, KOLOR BIAŁY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA max 0,9 W/m2K, OKUCIA SKRZYDEŁ UCHYLNE I UCHYLNO-ROZWIERNIE WG SCHEMATU, UMOŻLIWIAJĄCE ROZSZCZELNIANIE, W OKANCH W KAŻDYM Z POMIESZCZEŃ MIN., PO JEDNYM ZAWIĘWNIKU OKIENNYM HYDROSTATYCZNYM O WYDAJNOŚCI DO 45M3/h LUB ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE						
	H							
LEWE / PRAWO								
	PIWNICE	—	—	—	—			
	PARTER	—	6	2	1			
	PIETRO	—	—	—	—			
	PODDASZE	2	—	—	—			
RAZEM		2	6	2	1			
UWAGI:		wymary otworów okiennych i drzwiowych należy przed złożeniem zamówienia potwierdzić dokonując pomiarów z natury pozostawionych otworów, przedstawiny schemat należy traktować jako jedno z możliwych rozwiązań						
OBIEKT:		NAZWA_OBIEKTU_ROZBUDOWA_ZMIANA_SPOSOBU_UŻYTK.BUDYNKU_SENIOR_PLUS						
TYP STOLARKI		D_WEW.	D_WEW.	D_WEW.	D.PRZES.	D.ZEW.I	D_ZEW.II	
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY								
WYMIAR W MURZE	S	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA, PROFIL CIEPŁY ALUMINIOWA Z OKUCIAMI W KOLORZE— BRĄZ/BIAŁY						
	H	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, PŁYTOWA WZMOCNIONA Z OKUCIAMI W KOLORZE—SZARYM,						
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	100	90	90	90	98	120	
	H	200	200	200	200	215	220	
LEWE / PRAWO		L	P	L	P	L	P	PROJ.ALUM.
	PIWNICE	—	—	—	—	—	—	—
	PARTER	—	1	—	1	1	—	1
	PIETRO	—	—	—	—	—	—	—
	PODDASZE	—	—	—	—	—	—	—
RAZEM		—	1	—	1	1	1	—
UWAGI:		wymary otworów okiennych i drzwiowych należy przed złożeniem zamówienia potwierdzić dokonując pomiarów z natury pozostawionych otworów, przedstawiny schemat należy traktować jako jedno z możliwych rozwiązań						

DODATKOWE INFORMACJE STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA, DRZWI WG.UZGODNIONEGO SCHEMATU, PAKIET SZYBOWY P2 W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA, ZEWNĘTRZNA, OD WEWNĄTRZ SZYBA BEZPIECZNA. KOMPLET OKUC W TYM SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, KLAMKA, DWA ZAMKI WIELOZASTWKOWE. JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE WG SCHEMATU UZGODNIONEGO, SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, KLAMKA, DWA ZAMKI WIELOZASTWKOWE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA min. 1,3W/m2K

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, PŁYTOWA WZMOCNIONA W KOLORZE WIAZU SYBERYJSKIEGO CZY DĄD PIASKOWY, OŚCIEŻNICA STAŁOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DRZWI. KOMPLETNE OKUCIE:KLAMKA, ZAMEK Z WKŁADKĄ, KRATKA NAWIEWNA, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNE.

Nazwa obiektu		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ZMIANA SPSOObU UŻYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIENNY DOM SENIORA	
Adres budowy		17-312 Drohiczyn, Putkowice Nadolne, Nr geod.477	
Przedmiot rysunki	WYKAZ STOLARKI		SCHEMAT
Autor projektu — architektura		tech. Antoni Hermaniuk BI/226/81 i PDL/BO/0489/03	
Autor projektu — konstrukcja		mgr inż. Krzysztof Leszczyński BI/276/94, BI/21/98 i PDL/0008/PWOK/10	
Data opracowania	2022.05.06	Nr rys.13	Nr str.