ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		01	02	03	04	04*	05	06	07	07*	08	09	09*	10	10*	11	11*	12	12*	13	13*	14	14*	15	16	17	18	19	20	20*	21	22	23	24	25	26	27	28	28*	29	30
SCHEMAT						EI60				EI60			*				EI60							EI60						EI60											EI60
WYMIARY OTWORU W MURZE W MM	So	880	1800	1200	1200	1200	1800	1100	2330	2330	2330	580	580	1460	1460	4650	4650	3200	3200	960	960	1490	1490	2330	1800	1200	1800	860	1630	1630	900	1320	1740	1200	5x940	1730	1740	1700	1700	580	1630
	Ho	800	900	900	1700	1700	1700	500	2050	2050	1740	530	530	1420	1420	2030	2030	2030	2030	1450	1450	2140	2600	800	2030	2030	800	2030	2050	2050	800	730	2040	800	1250	1560	1740	830	830	500	1740
PIWNICA		67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER		–	8	19	9	2	4	1	48	1	14	1	1	1	1	1	–	–	1	18	–	9	–	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	2	–
I PIĘTRO		–	1	5	–	–	–	–	73	–	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	18	–	9	2	8	11	1	1	3	1	–	3	3	6	2	–	1	1	–	–	–	1
II PIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	45	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	1	–	1	3	1	6	–	1	1	–	–	–	–	–
SUMA		67	9	24	9	2	4	1	166	1	16	1	1	5	1	2	1	1	1	18	18	9	9	8	8	11	3	1	7	2	1	6	4	12	2	1	4	3	3	2	1
UWAGI FF=SKRZYDŁO NIEOTWIERALNE SB-SZKŁO BEZPIECZNE WYMIARY I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ W NATURZE		wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany WYPOSAŻONE W KRATKĘ ZEWNĘTRZNĄ K1	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * 2 szt. wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany TRÓJSZYBOWE ZWIĘKSZONA OKIEN OBLOCZKOWE PCV, ZESPOLONE NA PODKONSTRUKCJI Z PROFILI STALOWYCH I WYPEŁNIC WEŁNA MINERALNA	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany * 1 szt. WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE PRZECIWSŁONECZNE * 1 szt. WYPOSAŻONE W KRATKĘ ZEWNĘTRZNĄ K2 * 2 szt. WYPOSAŻONE W KRATKĘ ZEWNĘTRZNĄ K3	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * 150 szt. wyposażone w nawiewnik higrosterowany EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany * 1 Kpl. wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany dolne szklenia ze szkła bezpiecznego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60 dolne szklenia ze szkła bezpiecznego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany dolne szklenia ze szkła bezpiecznego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany dolne szklenia ze szkła bezpiecznego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany - wewnętrzny pakiet ze szkła kartowanego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany - wewnętrzny pakiet ze szkła kartowanego	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany - wewnętrzny pakiet ze szkła kartowanego TRÓJSZYBOWE ZWIĘKSZONA OKIEN OBLOCZKOWE PCV, ZESPOLONE NA PODKONSTRUKCJI Z PROFILI STALOWYCH I WYPEŁNIC WEŁNA MINERALNA	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany *2 szt. otwór wewnętrznych	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	kolor ram i hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 PCV * wyposażone w nawiewnik higrosterowany	wsp.przenik. term. Uw[0.9 W/m²xK, dśrA(1.7 hartowgo dśrA(1.7 ALUMINIOWE EI60

UWAGA: PRZED ZAKUPEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE
UWAGA: PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
UWAGA: O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

architekci & budownictwo
od 1997
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12/A lok.01
tel. 693 977 787
email: biuro@miastoprojekt.eu

TEMAT INWESTYCJI:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie

LOKALIZACJA:
jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
obręb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5, 1580/1
ul.Warszawska 51

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

TREŚĆ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Małgorzata Morko nr upr.: Bł-P/OKKK/26/2004	
SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz nr upr.: BW28/97	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Klaudia Bagińska	
mgr inż. arch. Kamil Barszczewski	

DATA	SKALA	NR RYS.
26.09.2023	1:100	A14/1